



5 m
100 m



BVCC-CH 60457364



Voir p. 13

AVANTAGES PRODUIT

- Le broyeur pour WC suspendu qui se place discrètement dans les cloisons
- Maintenance facilitée avec double accès au produit
- Pour une salle d'eau complète

RACCORDEMENTS

← Diamètre ext. de refolement : 22/28/32 mm

→ Diamètre ext. des entrées : 40, 100 mm

- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation
- Accès direct à la partie électrique pour remplacer les pièces d'usure




Couteau mono-lame

CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, connecteurs, filtre à charbon actif inclus pour neutraliser les odeurs, pack livré sans prise

COURBE DE DÉBIT



— Hauteur max. conseillée : 5 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	3
Diamètre ext. des entrées	40, 100 mm
Diamètre ext. de refolement	22/28/32 mm
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Hauteur min. du bac de douche	130 mm
Installation déportée par rapport à la cuvette	max. 50 cm
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	400 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	47 dB(A)
Identification et logistique	
Poids du colis	7 kg
Code EAN	3308815074078
Code usine	PA2UPSTD

DIMENSIONS

